

# Fiber Glass

## Wall Decoration ProGold Classic - Non Woven wandbekleding

### Algemeen

---

De ProGold Classic Non Woven vliesbehangcollectie bestaat uit 2 effen duurzame wandbekledingen die muren dat extra tikje klasse geven.

Het ijzersterke vliesbehang van ProGold is goed bestand tegen krassen en stoten en geeft de muren toch net dat ietsje meer.

De collectie ProGold Classic glasweefsel bestaat uit 2 effen referenties:

Referentie	ProGoldnummer
PG 130 gr (non woven vlies)	197000
PG 150 gr (non woven vlies)	197150

### Plaatsing

---

**Ondergrond**

De ondergrond moet droog, zuiver, vast en egaal zijn.

**Plaatsing**

Het vlies afsnijden met het ProGold Afbreekmes of eventueel afknippen (op kamer hoogte plus 5 à 10 cm overlengte). Over de breedte van 1 à 2 banen de ProGold Glasweefsellijm of vlieslijm met de ProGold Vachtroller gelijkmatig aanbrengen. Machinaal aanbrengen met een behanglijmapparaat is uiteraard ook mogelijk. Slechts zoveel lijm aanbrengen als in 20 minuten kan worden verwerkt. De eerste baan langs een uitgezette loodlijn in de nog natte lijmfilm aanbrengen en met de ProGold Behangspatel in neerwaartse richting tegen de wand drukken. De overlengte bij het plafond en de plint afsnijden. Correcties zijn mogelijk binnen de open tijd. Voor de volgende banen dezelfde werkwijze; elke baan wordt stotend geplakt (rand tegen rand).

# Fiber Glass

## Wall Decoration ProGold Classic - Non Woven wandbekleding

### Technische eigenschappen

**Productomschrijving** ProGold Classic Non Woven vliesbehang is een gestructureerd wandbekleding voor het afwerken van muren en plafonds. ProGold Classic Non Woven is te overschilderen met een verf op waterbasis of op solventbasis.

- Eigenschappen**
- Overbrugt voegen en barsten
  - Stoot- en slagvast
  - Eenvoudig aan te brengen
  - Naadloos te verwerken
  - Brandwerend

	PG 130	PG 150
<b>Samenstelling</b>	Non woven vliesbehang	
<b>Gewicht</b>	135 g/m <sup>2</sup>	150 g/m <sup>2</sup>
<b>Afmeting (b x l)</b>	1m x 25m	
<b>Brandreactie-klasse volgens</b>	B1 (DIN 4102) (Duits) M1 (Frans)	
<b>Certificaten</b>	n.v.t.	
<b>Lijm (aangewezen)</b>	ProGold Glasweefsellijm 2000 of vlieslijm eventueel aanbrengen met behulp van een inlijmapparaat)	
<b>Lijmverbruik (indicatief)</b>	250 g/m <sup>2</sup>	
<b>Verfverbruik</b>	350 - 500 g/m <sup>2</sup> (watergedragen, 2 lagen)	
<b>Muurzijde</b>	Binnenkant van de rol	

\* De glasweefsels zijn gecertificeerd met de Oeko-Tex standaard 100 met kwaliteitsklasse 1, wat garandeert dat de glasweefsels op de meest ecologische manier geproduceerd en verpakt worden.