

Diamond  
Diamond  
Diamond  
Diamond

## Wall Decoration Overschilderbare muurbekleding op vlies

### Algemeen

- Maatvast overschilderbare muurbekleding op vlies
- Eenvoudig aan te brengen
- Stoot- en slagvast
- Overbrugt voegen en barsten
- Naadloos te verwerken
- Gemakkelijk te reinigen
- Moeilijk ontvlambaar
- Overschilderbaar met alle latex- of acrylverven
- Geen irritatie bij plaatsing
- Glasvezelvrij



### ProGold *Diamond* en Sigma Coatings. De perfecte combinatie.

Muren die bekleed zijn met een ProGold Diamond referentie vragen een mooie en kwalitatieve afwerking. Dat kan uiteraard verkregen worden met de watergedragen verven uit het Sigma Coatings assortiment, zowel de standaard en SigmaCare muurverven als de lakken en esthetische deco effecten.

De collectie ProGold Diamond bestaat uit 39 referenties waaronder 2 effen vliezen in 130 en 150 gr.

### Plaatsing

#### Ondergrond

De ondergrond moet droog, zuiver, vast, licht absorberend en vlak zijn.

#### Plaatsing

De lijm met een ProGold vachtrol gelijkmatig op de muur aanbrengen of inlijmen met behulp van een inlijmapparaat. De banen met de vlieszijde naar buiten opgerold, in de lijm leggen en met een ProGold gummirol of de ProGold behangspatel aandrukken. Het overtollige materiaal boven en beneden met de spatel en een ProGold afbreekmesje afsnijden. Volgende banen naad tegen naad kleven. Lijmvlekken onmiddellijk verwijderen.

#### Schilderen

Na droging afwerken met de gewenste latex-verven uit het Sigma Coatings assortiment. Acrylverf kan ook toegepast worden indien het om een weekmakersvrije kwaliteit gaat. Overschilderen van de referenties met structuur met niet matte watergedragen verven, kan het oppervlak van de verffilm na enige tijd licht kleverig laten aanvoelen.

Diamond  
Diamond  
Diamond  
Diamond

## Wall Decoration Overschilderbare muurbekleding op vlies

### Technische eigenschappen

<b>Productomschrijving</b>	ProGold Diamond is een harde, gestructureerde muurbekleding op vlies voor het afwerken van muren en plafonds. Het is een alternatief voor glasweefsel. ProGold Diamond is te overschilderen met een verf op waterbasis (DIN EN 234).
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Na afwerking stootvast (DIN EN 259)</li><li>- Krasbestendig</li><li>- Overspant barstjes en scheurtjes</li><li>- Maatvast</li><li>- Soepel en eenvoudig te verwerken</li><li>- Naadloos te verwerken</li><li>- Vrij van glasvezel, geen irritatie voor de huid bij plaatsing</li><li>- Snelle plaatsing door inlijmen van de muur (geen inweektijd) of toepassen van inlijmapparaat</li><li>- Het vlies laat geen lijm door</li><li>- Ademend (DIN 53122)</li><li>- 100% afwasbaar</li><li>- Zelf bij veelvuldig overschilderen, blijft Diamond volledig droog verwijderbaar</li><li>- Milieuvriendelijke muurbekleding, geproduceerd volgens de strenge RAL-normen, onder toezicht van het instituut FhG/WKI in Braunschweig</li><li>- Vrij van formaldehyde, zware metalen, vluchtige weekmakers, CFK's, vinylchloride en chloor- en aromahoudende oplosmiddelen.</li></ul>
<b>Samenstelling</b>	Maatvast muurbekleding op vlies.
<b>Afmeting (b x l)</b>	1m06 m x 25 m (structuur) 1m x 25m (effen)
<b>Brandreactieklasse</b>	Moeilijk ontvlambaar Duitse norm B1 (DIN 4102) Franse norm M1
<b>Lijm</b>	ProGold Transparante lijm PG192000 of vlieslijm, eventueel met behulp van een inlijmapparaat.
<b>Gebruik</b>	Zowel voor privaatwoningen als openbare gebouwen, hotels, kantoren, ziekenhuizen, scholen, enz. Kan op alle vlakke ondergronden verwerkt worden.